

Best.-Nr.  
**867**

# Sopro Pflaster-Fughilfe

In Wasser gelöste, hochalkalische Flüssigkeit zur vorübergehenden Hydrophobierung von saugfähigen Natursteinplatten und Pflastersteinen.



- verbessert das Abwaschverhalten von Fugenmörteln
- Wand und Boden
- innen und außen
- streich- und spritzbar
- sparsamer Verbrauch

## Anwendungsgebiete

Zum Imprägnieren von saugfähigen Natursteinplatten und Pflastersteinen, um das Abwaschen von zementären sowie harzhaltigen Pflasterfugmaterialien zu erleichtern. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

## Farbe

farblos, klar

## Trocknung

vor dem Verfugen ist eine Trocknungszeit von mindestens 2 Stunden einzuhalten; bzw. es ist solange zu warten, bis die Sopro Pflaster-Fughilfe trocken ist

## ph-Wert

ca. 12

## Verarbeitungstemperatur

ab +5 °C bis max. +25 °C verarbeitbar

## Verbrauch

1 Liter reicht für 5–15 m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit der Pflastersteine

## Werkzeuge

Roller, Pinsel, Spritze

## Werkzeugreinigung

mit Wasser abwaschbar

## Lagerung

verschlossen, kühl, trocken und frostfrei

## Lagerungsbeständigkeit

im original verschlossenen Gebinde ca. 2 Jahre lagerfähig. Anbruchsgebände möglichst umgehend verbrauchen.

## Lieferform

Kanister 10 l, Kanister 5 l, Flasche 1 l (4 Stück im Karton)

[www.sopro.com](http://www.sopro.com)

**Sopro**

feinste Bauchemie

## Eigenschaften

Sopro Pflaster-Fughilfe ist ein wässriges, hochalkalisches Produkt zur vorübergehenden Hydrophobierung von saugfähigen Pflastersteinen. Die Flächen lassen sich nach der Behandlung leichter verfugen und leichter abwaschen.

## Verarbeitung

Sopro Pflaster-Fughilfe ist unverdünnt und gleichmäßig mit Roller oder breitem Pinsel auf den sauberen und oberflächlich trockenen Belag aufzutragen. Ungleichmäßigkeiten im Auftrag vermeiden, da dies zu Farbveränderungen führen kann. Bei stark saugfähigen Untergründen empfiehlt es sich, das Produkt aufzusprühen. Nur soviel auftragen, wie der zu behandelnde Belag aufnimmt. Bei polierten und wenig saugfähigen Belagsbaustoffen den Überschuss nach 10 Minuten abnehmen. Überschuss nicht eintrocknen lassen.

Vor dem Verfugen ist eine Trocknungszeit von mindestens 2 Stunden einzuhalten; bzw. es ist solange zu warten, bis die Sopro Pflaster-Fughilfe trocken ist.

**Das Anlegen einer Probefläche zur Ermittlung der Tauglichkeit ist unbedingt zu empfehlen.**

## Hinweis

Aufgrund der produktspezifischen Eigenschaften kann es durch ungleichmäßiges und zu sattes Auftragen zu irreversiblen Flecken und zu einem Vergrauen der Oberfläche kommen.

Alkaliempfindliche Oberflächen wie Holz, Linoleum, Glas etc. schützen. Spritzer sofort abwischen.

## Hinweise zu Ihrer Sicherheit

### Kennzeichnung

nach GefStoffV, Gefahrensymbol: Xi Reizend

### Gefahrenhinweise (R-Sätze)

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut

### Sicherheitsratschläge (S-Sätze)

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren

S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen

S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

### Transportvorschriften

ADR/RID/GGVSEB; UN-Nr.: 1719; Klasse: 8; Verpackungsgruppe: III;

Bezeichnung des Gutes: 1719 Ätzender alkalischer flüssiger Stoff, n.a.g. (Natriumhydroxid)

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Die aktuellste Version dieser Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung 1907/2006, finden Sie unter [www.sopro.com](http://www.sopro.com).

#### Verkauf Nord

Sopro Bauchemie GmbH  
Lienener Straße 89  
D-49525 Lengerich  
Telefon +49 (0) 5481 31-3 14  
Telefax +49 (0) 5481 31-4 14

#### Verkauf Ost

Sopro Bauchemie GmbH  
Zielitzstraße 4  
D-14822 Alt Bork  
Telefon +49 (0) 33845 476-90  
Telefon +49 (0) 33845 476-93  
Telefax +49 (0) 33845 476-92

#### Verkauf Süd

Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 420152  
D-65102 Wiesbaden  
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-243  
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-250

#### Verkauf Export

Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 420152  
D-65102 Wiesbaden  
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-2 39  
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-2 40

#### Verkauf Österreich

Sopro Bauchemie GmbH  
Austria  
Lagerstraße 7  
A-4481 Asten  
Telefon +43 (0) 72 24 671 41-0  
Telefax +43 (0) 72 24 671 81

#### Verkauf Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH  
Zweigniederlassung  
Thun/Schweiz:  
Bierigutstrasse 2  
CH-3608 Thun  
Telefon +41 (0) 33 334 00 40  
Telefax +41 (0) 33 334 00 41